

服务端文档

一、获取授权Token (authToken)

- 1.接口地址和说明
- 2.接口请求参数
- 3.请求示例
- 4.接口响应内容
- 5.接口响应示例

一、人像比对 (核身)

- 1.接口地址和说明
- 2.接口请求参数
- 3.请求示例
- 4.接口响应内容
- 5.接口响应示例

一、获取授权Token (authToken)

注意： authToken有效期为30分钟， 每个用户需单独获取， 不能共用

1.接口地址和说明

名称	说明
说明	获取实人认证SDK所需要用到的authToken
协议	HTTPS
请求方式	POST
编码格式	UTF8
请求内容类型	application/json
响应内容类型	application/json

请求地址	https://wsapi.253.com/plat_app/platform/app/token/get
------	---

2.接口请求参数

参数名	类型	参数描述	是否必填	说明
appKey	String	应用的APPID	是	创蓝云智平台 appld
appSecret	String	应用的appKey	是	创蓝云智平台 appKey
did	String	随机串	是	客户自己生成随机码长度 【0~32】

3.请求示例

```
1 {  
2     "appKey": "X6IfC4B0",  
3     "appSecret": "397T7Nn9",  
4     "did": "1375369787324108800"  
5 }
```

4.接口响应内容

响应body数据为JSON格式。

字段名	类型	参数描述	说明
code	String	响应代码	000000表示成功，其他代码都为失败，详情参考附录。
message	String	响应描述	响应代码描述
data	Object	数据内容	

data >authToken	String	认证令牌	authToken有效期为30分钟，每个用户需单独获取，不能共用
-----------------	--------	------	----------------------------------

5.接口响应示例

```

1  {
2      "code": "000000",
3      "message": "成功",
4      "data": {
5          "authToken": "1CFD08D67E724845A54F5AE2C83D0A6A"
6      }
7  }

```

一、人像比对（核身）

1.接口地址和说明

名称	说明
说明	获取实人认证SDK所需要用到的authToken
协议	HTTPS
请求方式	POST
编码格式	UTF8
请求内容类型	application/json
响应内容类型	application/json
请求地址	https://wsapi.253.com/identity_auth/faceAlive/v3/match

2.接口请求参数

参数名	类型	参数描述	是否必填	说明
app_key	String	应用的APPID	是	创蓝云智平台 appld
auth_token	String	认证令牌 authToken	是	通过获取授权 Token接口获取
id_card_no	String	身份证号	是	身份证号需经过 RSA加密，请用 公钥加密，公钥 请向运营人员申 请
id_card_name	String	身份证姓名	是	身份证姓名需经 过RSA加密，请 用公钥加密，公 钥请向运营人员 申请

3.请求示例

```

1  {
2      "app_key": "53hWp7sb",
3      "auth_token": "56552C3EBB724C69BA3BC2263833AB12",
4      "id_card_no": "m1hUHWlhkwUv8LnZDfU8SBTyqDHiteFY9Mf7lRhe+/BIpQvBp12M
r1k+mCNx5xxifV0F6AbQLxaJwLteaX95/NB1FI7wlj4xLloS7ygcNpTUTjb7WRQe3a9uNpLK81+
VU1ktF4UWSqrquQVECcmtZ+xRcygnQUoIo8HBA9kPBsg=",
5      "id_card_name": "c0SMk1nH8GsiBIN05YD9vW8JaHSx9f8Eqvj4NeW6BBY987EUNC
0pVa2cYbDYxw3PnZdWPnGumI4vgmYBMxSCDrZn0R49Y+fWJKuNSYW5MMUI07Pt64c9/f35y5Ttxt
UZeeMLHW4EPUgsBeSzvaS0JX/JYqdn5JSndSGSwjuPFeqI="
6  }

```

4.接口响应内容

响应body数据为JSON格式。

字段名	类型	参数描述	说明
-----	----	------	----

code	String	响应代码	000000表示成功，其他代码都为失败，详情参考附录。
message	String	响应描述	响应代码描述
data	Object	数据内容	
data >match	String	比对结果	pass:通过,fail:不通过
data >score	String	人像分值	范围[0,100]
data >desc	String	比对结果描述	比对结果描述
data >image	String	人像图片	base64编码后的人像图片信息。需要注意的是，该值仅在人像对比成功后返回。

5.接口响应示例

[illegible]